



# Asphalt Remover

## アスファルトリムーバー

【荷姿】 4L ・ 18L

【本体価格】 オープン価格

### 特長

ソルブアスファルトリムーバーは舗装用機械・トラック・アスファルトプラント・道具や設備等に付着して硬くなったアスファルトを強力に溶解・除去します。またコンクリート構造物等に付着したアスファルト乳剤もシミを残さず効果的に除去できます。

### 使用方法

- ① 除去したいアスファルト合材にオイラー等に入れたアスファルトリムーバーを直接十分に塗布してください。
- ② 塗布後、溶解の程度を見ながらケレン作業を行って下さい。  
軽度の汚れの場合→塗布後 20～30 分放置した後でケレン作業により除去してください。  
硬く付着している場合→数時間～24 時間程度放置したあとのケレン作業が効果的です。  
**放置時間が長いほど強力に浸透し溶解します。**
- ③ 不十分な場合はこの作業を繰り返してください。
- ④ 最後に工業用アルカリ洗剤を使用して高圧スチーム等で洗い流して下さい。



### 使用上の注意

- アスファルトリムーバーは強力な溶解剤の為、塗装・樹脂・ゴム・メッキ等に少なからず影響を与えます。一般的に付着後、時間の経過とともに影響が出やすくなります。塗料の種類によっては塗装面が溶解することもあるため、塗装面や樹脂・ゴム・メッキ等に使用する場合はあらかじめ目立たない場所で確認して下さい。
- アスファルトリムーバーは強力な溶剤の為、別の容器に詰め替える場合は金属製の容器に入れてください。
- アスファルトリムーバーは独特の臭いがあります。閉め切った場所で使用された場合、めまいや頭痛など不快に感じる事がありますので適切に換気をして下さい。

【販売元】株式会社ワコール  
〒689-3547 鳥取県米子市流通町 158-14  
TEL:0859-39-3880 FAX:0859-39-3887